

Rollo 50M tira LED 12W/M IP65 230V regulable



Referencia	204030034	204030035	204030036
Tipo de LED	SMD 2025	SMD 2025	SMD 2025
Potencia W/M (W)	12W/M	12W/M	12W/M
Lúmenes (Lm)	1.160Lm/M	1.160Lm/M	1.160Lm/M
Temperatura (K) (Rango)	3000K	4000K	6000K
Temperatura funcionamiento	+60°C -20°C	+60°C -20°C	+60°C -20°C
Ángulo apertura (°)	120°	120°	120°
Tiempo encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
PF	0.9	0.9	0.9
CRI	>80	>80	>80
On/Off	30.000	30.000	30.000
Horas de vida	30.000h.	30.000h.	30.000h.
SDCM	<5	<5	<5
Nº de LEDs por metro	286LEDs/M	286LEDs/M	286LEDs/M
Amperios (mA)	52mA	52mA	52mA
IP	IP65	IP65	IP65
Uso	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior
Tira	Flexible, autoadhesiva e impermeable.	Flexible, autoadhesiva e impermeable.	Flexible, autoadhesiva e impermeable.
Adhesivo	3M LSE	3M LSE	3M LSE
Con	Regulación tipo TRIAC	Regulación tipo TRIAC	Regulación tipo TRIAC
Corte cada (mm)	45mm	45mm	45mm
Incluye	300mm de cable de alimentación	300mm de cable de alimentación	300mm de cable de alimentación
Longitud (M)	50M	50M	50M
Ancho tira LED (mm)	10mm	10mm	10mm
Tipo alimentación	Corriente AC	Corriente AC	Corriente AC
Voltaje (V) (Máx.)	230V	230V	230V
Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Tipo embalaje	Caja	Caja	Caja

